

Spolehlivost a rychlost k vašim službám

Se svým kompaktním designem a tichým tiskem je ECOSYS PA4000x ideálním doplňkem do každé kanceláře, poskytuje vysokou rychlost tisku a spolehlivý výkon díky komponentům s dlouhou životností.



ECOSYS PA4000x



Černobílá tiskárna formátu A4

Až 40 stran za minutu

1200 x 1200 dpi rozlišení tisku

Specifikace

OBEČNÉ

Černobílá laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS
Ovládací panel: LCD 21 znků, 5 řádků
Typ: Stolní
Rychlost tisku: Až 40 stran za minutu A4 jednostranně, až 20 stran za minutu A4 oboustranně
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk)
Doba zahřívání: 15 sekund nebo méně
Doba do prvního výtisku: 6,4 sekundy nebo méně
Procesor: ARM Cortex-A53, 1.0GHz
Paměť: Standardně 512 MB
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz), USB host pro USB flash paměť, slot pro SD/SDHC kartu
Integrované účtovací úlohy: 20 uživatelských účtů
Rozměry (š x h x v): Bez obalu: 375 x 393 x 272 mm, 387 x 393 x 272 mm (včetně výstupků)
S obalem: 516 x 500 x 400 mm
Hmotnost: Bez obalu: Přibližně 14,5 kg (se startovacím tonerem), přibližně 14,0 kg (bez startovacího toneru)
S obalem: 18 kg
Zdroj napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Tisk: 555.9 W Pohotovostní režim: 6.0 W
Režim spánku: 0.3W
Hluk (hladina akustického tlaku: ISO 7779/ISO 9296):
Tisk: 52 dB (A)
Tichý režim: 48 dB (A)
Pohotovostní režim: 29 dB (A)
Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE
Tato jednotka je vyrobena v souladu s normou kvality ISO 9001 a ekologickou normou ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacit papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: víceúčelová příhrádka: 100 listů, 60–220 g/m², A6, A5, A4, custom (70 × 148 – 216 × 356 mm). Standardní univerzální příhrádka na papír: 250 sheets, 60–163 g/m², A6, A5, A4, custom (105 × 148 – 216 × 356 mm).
Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 A4
Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, oboustranný tisk, 60–163 g/m², A5, A4, custom (140 × 210 – 216 × 356 mm).
Výstupní kapacita: Max. 250 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Operační systémy: Všechny současné operační systémy, Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a na vyžádání i další operační systémy.
Pisma/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (e.g. EAN-8, EAN-13, EAN-128), 1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417), (PCL a další čárové kódy k dispozici jako možnost)
Tiskové funkcionality: "Proof and hold"², Job storage², rychlé kopírování², soukromý tisk², Způsob ukládání dat pomocí PIN kódu a hesla², tisk IPP, tisk e-mailem, tisk WSD, EcoPrint – režim úspory toneru, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, dávkový výstup, úprava obrazu, Pull print, VPSX, IPP PIN tisk, Kyocera Cloud Access, volitelná integrace vybraných funkcí Kyocera Cloud Print a Scan
Bezpečnostní funkce: Secure Boot, Run-time Integrity Check, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Důvěrný tisk", Přímý tisk šifrovaných PDF, Bezpečnostní vodoznak, Digitální podpis PDF, IPP přes TLS, WSD, Lokální a síťové ověřování, Ověřování Windows (NTLM v2, Kerberos), Restrikce na skupinu uživatelů skrze přihlášení administrátora, IP filtering, Restrikce portů, Blokování periferií, Rychlé nastavení zabezpečení, Ověření administrátora pro aktualizaci firmwaru, Podpora SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Volitelně TPM (Trusted Platform Module)
Podpora mobilního tisku: KYOCERA Mobile Print app pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s ISO/IEC 19752.
TK-1260 Toner Kit: Mikrojemný toner černé barvy na 10000 stran A4. Kapacita startovacího toneru je 3 600 stran A4.
TK-1300 Toner Kit: Mikrojemný toner černé barvy na 3000 stran A4 při 5% pokrytí.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

PZásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky): Max. 250 listů, 60 – 163 g/m²; A6, A5, A4, custom (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Stolek CB-1100-B: Dřevěný stolek s úložným prostorem a kolečky

BEZPEČNOST

UG-33: ThinPrint podpora
UG-50: TPM (Trusted Platform Module), dodatečná ochrana důvěrných údajů
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):
K dispozici je podpora různých ověřovacích klíčů

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner na 3 600 stran, rychlý průvodce, bezpečnostní pokyny, napájecí kabel.

DVD s ovladači, softwarem a uživatelskou příručkou není součástí dodávky. Ke stažení ovladačů a softwaru je nutný počítač s připojením k internetu.

1 Zařízení není navrženo tak, aby dosahovalo specifikovaných objemů v nepřetržitém provozu.

2 Je vyžadována volitelná paměťová karta SD/SDHC.

3 V závislosti na zemi.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECOnomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUL2024PA4000x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.