

Spolehlivá a vysoce výkonná MFP

Navržena tak, aby zvládala práci i v tom nejnáročnějším prostředí. Bezpečnost a uživatelská přívětivost Vás naprosto ohromí. Díky novému 10.1" dotykovému panelu je ovládání velmi jednoduché a intuitivní. Pro bezpečnost Vašich dat je tato MFP vybavena řadou bezpečnostních funkcí. Kromě toho má maximální vstupní kapacitu až 7650 listů a maximální výstupní kapacitu až 4300 listů, což Vám umožní zpracovat i ty největší tiskové úlohy.

**TASKalfa 8003i****A3 černobílá multifunkční tiskárna****80 stran A4 za minutu****Rozlišení 1,200 x 1,200 dpi**

Specifikace

OBEČNÉ VLASTNOSTI

KYOCERA černobílá multifunkční tiskárna s platformou HyPAS™
Ovládací panel: 256,5 mm (10,1") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost nakloněného displeje (15°–90°)
Rychlost tisku: až 80 stran A4 za minutu, až 40 stran A3 za minutu
Rychlost oboustranného tisku: 80 stran A4 za minutu
Rozlišení: 1,200 × 1,200 dpi (tisk), 600 × 600 dpi (sken/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 30 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 4,1 sekund nebo méně
Doba do vytištění první kopie: přibližně 3,7 sekund nebo méně (DP)
Procesor: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,4 GHz
Paměť: Standardně 4,5 GB, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 4 × USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseTX/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), NFC tag, 2x eUIC slot pro volitelný tiskový server nebo volitelný fax systém, slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtování úloh: 1,000 uživatelských účtů
Rozměry (Š × H × V): 750 mm × 822 mm × 1,234 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 150 kg
Napájecí soustava: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Tisk: 11W, Kopírování: 11W, Úsporný režim: 100 W, Pohotovostní režim: 110 W, Klidový režim: 0,7 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 měřena ze vzdálenosti 1m): Kopírování/Tisk: 54,4 dB(A) LpA, Pohotovostní režim: 34,0 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE; Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

V všech uvedených hodnot kapacit papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,1 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 60–300 g/m² (Banner 136–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Uživatelský formát (98 × 148 až 297 × 432 mm), Banner max. 305 × 1,220 mm;
Univerzální příhrádka na 2 × 500 listů, 60–256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; Velkokapacitní univerzální příhrádka na 2 × 1,500 listů, 60–256 g/m², A4, B5. Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,650 listů A4
Podavač dokumentů: (skenování obou stran jedním průchodem) 270 listů, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–Banner až 2,200 mm
Duplexní jednotka: 60–256 g/m², A5R–305 × 457 mm
Výstupní kapacita: Standardní oddělovací příhrádka na 70 listů; volitelná kopírovací příhrádka(D): vrchní 100 listů, spodní 250 listů; maximální výstupní kapacita včetně volitelných doplňků 4,300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyky: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF, XPS/OpenXPS, PPML
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 79 obrysových fontů

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print compliant, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger
Souvislé kopírování: 1 – 9,999
Zoom: 25 – 400 % v 1 % krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expoziční módy: automatické, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Mapa, Vytisknutý dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2a4 originály na jednu kopii, opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušení kopírování, překrytí formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač)
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi, oboustranně) 220 obrazů za minutu; (A4, 300 dpi, jednostranně) 120 obrazů za minutu
Rozlišení skenování: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 odstínů/barva
Maximální velikost originálu: A3, Ledger, Banner až 2,200 mm
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)
Funkcionalita: barevný sken, automatický výběr barvy, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, print) najednou, přeskakování prázdných stran, odstranění definované barvy

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps
Prenosová rychlost: Max. 3 seconds (JBIG)
Rychlost skenování: 2,0 sekund/list nebo méně
Adresář: 2,000 položek
Rozlišení faxu: Normální 200 × 100 dpi, Kvalitní 200 × 200 dpi, Superkvalitní 200 × 400 dpi, Ultrakvalitní 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Maximální velikost originálu: A3, Ledger, Banner až 1,600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 6% pokrytí formátu A4.
Zásobník toneru TK-6725: mikrojemný černý toner na 70,000 stran A4
WT-861: odpadní nádobka na toner na 600,000 stran (při 6% pokrytí)
Sponkový zásobník: SH-12 pro DF-7110, **SH-10** pro BF-730/BF-9100, **SH-14** pro DF-7130

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) (vyžaduje Fax System 12)
DT-730(B) Odkládací příhrádka na dokumenty
Zásobník papíru PF-730(B): 2 × 500 listů, 60–256 g/m²; A5R–305 × 457 mm, folio
Zásobník papíru PF-740(B): 2 × 1,500 listů, A4, 60–256 g/m²; A4, B5, Letter
Zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, 60–256 g/m²; A4, B5
Zásobník papíru PF-7130: 1 × 500 listů (Multiside Tray)
Sešivací finišer DF-7110: Hlavní zásobník: max. 4,000 listů A4 (3,000 listů s instalovanou brožurovací jednotkou BF-730), max. 60–300 g/m², max. B5R–305 × 457 mm; Vedlejší zásobník: 200 listů A4, 60–300 g/m², A6R–305 × 457 mm; Sešívání až 65 listů A4
Sešivací finišer DF-7130: Hlavní zásobník: max. 4,000 listů A4 (3,000 listů s instalovanou brožurovací jednotkou BF-9100), max. 52–300 g/m², max. B5R–305 × 457 mm; Vedlejší zásobník: 200 listů A4; 52–300 g/m², A6R–305 × 457 mm, Sešívání až 100 listů A4
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D: pro DF-7110/DF-7130
Poštovní třídič MT-730(B) se sedmi příhrádkami: pro DF-7110
Brožurovací a skladací jednotka BF-730 pro DF-7110: skládání na polovinu: 60–256 g/m²; A3, B4, A4R; Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²); Bezspinkové skládání: max. 5 listů (60–90 g/m²); Trojsklad 60–105 g/m², A4R; Trojsklad více listů: 5 listů (60–90 g/m²)
Brožurovací a skladací jednotka BF-9100 pro DF-7130: skládání na polovinu: 52–256 g/m²; A3, B4, A4R; Brožura: max. 20 listů (80 stran, 60–90 g/m²); Bezspinkové skládání: max. 5 listů (60–90 g/m²); Trojsklad: až 5 listů (60–90 g/m²)
Kopírovací příhrádka (D): vrchní 100 listů, spodní 250 listů
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
NK-7120: volitelná numerická klávesnice
Keyboard Holder 10
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Banner Guide (A): Podavač bannerových papírů do 10 ks
IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 4.800.000 stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 600.000 stran
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 8003i je vyrobena z extrémně odolných komponent, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v tom nejnáročnějším prostředí. TASKalfa 8003i poskytuje maximální efektivitu a flexibilitu při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí. TASKalfa 8003i je v souladu s normou Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

Váš partner KYOCERA

NOVEMBER2019DSTASKALFA8003I/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.cz