

Využijte potenciál formátu A4 naplno

TASKalfa 308ci je výkonná A4 barevná multifunkční tiskárna pro malé a střední pracovní skupiny ve středně velkém až velkém podnikovém prostředí, kde je vyžadována spolehlivost a flexibilní dokončování. Nabízí všechny funkce, které byste očekávali od sofistikované MFP – snadno ovladatelnou dotykovou obrazovku, různé možnosti manipulace s papírem, včetně velkokapacitního podavače papíru na 2.000 listů a vnitřního finišeru na 300 listů se sešíváním na 50 listů ve třech pozicích.

**TASKalfa 308ci****Multifunkční zařízení formátu A4****Až 30 stran A4 za minutu barevně i černobíle****Rozlišení 1200 x 1200 dpi**

TASKalfa 308ci

Specifikace

OBCENÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (0° - 90°)

Rychlost tisku: až 30 stran A4/min. černobíle a barevně

Rychlost oboustranného tisku: 30 stran A4/min.

Rychlost oboustranného kopírování: 30 stran A4/min.

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, Multibit technologie až 9600x600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: přibližně 20 sekund od zapnutí nebo méně.

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,4/7,8 sekund nebo méně pro cb/barevný tisk

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,4/7,8 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz

Paměť: Max. 3GB + 32GB nebo 128GB SSD

Standardní rozhraní: 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), USB 2.0 (vysokorychlostní), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, SSD disk nebo fax systém, slot pro volitelnou SD kartu.

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): 550 mm x 507,5 mm x 736,6 mm.

Hmotnost: hlavní jednotka cca 49,6 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 497 Wh

Kopírování: 497 Wh

Úsporný režim: 38 Wh

Pohotovostní režim: 69 Wh

Klidový režim: 0,5 Wh

Hlučnost (hladina akustického flaku dle ISO 7779/ISO 9296)

Kopírování/Tisk : 65,4 dB(A) Pohotovostní režim: 45dB(A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Univerzální zásobník na 500 listů, Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 148 - 216 x 356 mm). Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 3,100 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-220 g/m²,

Oboustranný podavač originálů: 75 listů, 50 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: standard 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyky: PRESCRIBE II c

Tiskové jazyky: PCL6 (Šc/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 proměnných fontů (KPD3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových

kódů (PDF417)

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400% v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatické, ruční: 9 kroků

Kvalita obrazu: Text+Photo, Photo, Text, Mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2 a 4 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování

Rychlost skenování: 40 stran/min. (300 dpi, A4, řb, jednostranné), 30 stran/min. (300 dpi, A4, barevné, jednostranné), 17 stran/min. (300 dpi, A4, cb, oboustranné), 13 stran/min. (300 dpi, A4, barevné, oboustranné)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Typy originálů: Text, foto, text + fot, tenký text, prohledavatelné PDF (volitelné)

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS,

šifrované PDF, PDF/A-2a/2B/2U, vysoko komprimované PDF, PDF/A1a/b

Metoda komprese: MMR /JPEG

Funkcionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNÉ)

Kompatibilita: Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: Max. 3 sekundy (IBIG)

Rychlost skenování: 2,5 sekundy/list

Adresář: 200 položek

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi

Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi

Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi

Půltóny: 256 odstínů

Maximální velikost originálu: A4/Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4

Zásobník toneru TK-5195K: mikro jemný černý toner na 15,000 stran A4

Zásobník toneru TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 7,000 stran A4

WT-5190: odpadní nádobka na toner na 44,000 stran (při 5% pokrytí; cb:barva = 7:3)

Sponkový zásobník SH-10: 3 x 5,000 sponek pro DF-5100

VOLITELNÉ DOPLNKY

Fax Systém 11: Super G3 Fax, síťový fax

Zásobník papíru PF-5120: 1x500 listů, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Zásobník papíru PF-5130*: 2 x 500 listů, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Zásobník papíru PF-5140*: 2,000 listů, 60-220 g/m², A4

DT-5100 Odkládací přihrádka: Pro USB klávesnici nebo odkládání dokumentů

Interní oddělovací přihrádka JS-5100: na 100 listů, 60-220 g/m², A6 - A4/ Legal

MT-5100:** 5-ti přihrádkový poštovní třídící na 5x100 listů A4, 60-163 g/m², hlavní přihrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²

Interní sešivací finišer dokumentů DF-5100 s výstupem na 300 listů, 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve třech pozicích

*vyžaduje PF-5120

**instalace MT-5100 vyžaduje instalaci propojovací jednotky AK-5100

HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů

HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů

Data Security Kit (E) standardně pro HD-6/HD-7

Rozšíření paměti: MD3-1024, DDR3, 1GB

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

IC Card Reader Holder 11: pro integraci USB IC čtečky karet

Volitelné rozhraní:

IB-50: deska Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

IB-35: Rozhraní Wi-Fi Direct

CB-5110H vyšší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

CB-5110L nižší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

CB-5120H vyšší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

CB-5120L nižší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 200.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 308ci poskytuje nejenom špičkové barevné tisky, ale díky extrémně odolným komponentům garantuje efektivní a spolehlivý provoz a splní požadavky i těch nejnáročnějších kanceláří. Nabízí vysokou produktivitu v barevném tisku a maximální flexibilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

OCTOBER2019DSTASKALFA308CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.