

VYUŽIJTE POTENCIÁL FORMÁTU A4 NAPLNO.

TASKalfa 408ci je výkonná multifunkční tiskárna A4 pro malé až střední pracovní skupiny ve středním až velkém podnikovém prostředí, kde jsou vyžadovány nepřetržité operace a flexibilní dokončování. Nová 7" dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním jako u chytrých telefonů a tabletů. Pokročilé bezpečnostní funkce, jako je zabezpečený start, modul Trusted Platform Module (TPM) a Data Security Kit jako standard.

**TASKalfa 408ci****Multifunkční zařízení formátu A4****Až 40 stran A4 za minutu barevně
i černobíle****Rozlišení 1200 x 1200 dpi**

Specifikace

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPASTM
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (0° - 90°)
Rychlost tisku: až 40 stran A4/min. černobíle a barevně
Rychlost obousměrného tisku: 40 stran A4/min.

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi se sníženou rychlostí, Multitilt technologie až 9600x600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 21,8 sekund od zapnutí nebo méně.

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,4/6,4 sekundy nebo méně pro čb/barevný tisk

Doba do vytištění první kopie: přibližně 5,8/6,9 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)

Procesor: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz

Paměť: 4GB RAM, 8GB SSD, 320 GB HDD

Standardní rozhraní: 3 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, SSD disk nebo fax systém, slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag

Integrované účtovací úlohy: 1000 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): 550 mm x 508 mm x 612,8 mm.

Hmotnost: hlavní jednotka cca 49,3 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 652 Wh

Kopírování: 652 Wh

Ušporný režim: 52 Wh

Pohotovostní režim: 84 Wh

Klidový režim: 0,7 Wh

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296)

Kopírování/Tisk : 68,2 dB(A) LpA

Kopírování/Tisk (tichý režim): 45 dB(A) LpA

Klidový režim: neměřitelné nízký

Bezpečnostní certifikáty:

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² (Banner 129-163 g/m²); A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); Banner max. 216 x 1220 mm

Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 3,100 listů formátu A4

Duplení jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje

formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–220 g/m²,

Výstupní kapacita: standardně 500 listů potiskem dolů, senzor

plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyky: PRESCRIBE II c

Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní),

PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 proměnných fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový

tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud print, standardně Data Security Kit

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal

Souvislé kopírování: 1–9999

Zoom: 25–400% v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatické, ruční: 9 kroků

Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2 a 4 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB

3.0, skenování na USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování

Rychlost skenování: DP-5100: až 60 obrazů/min., DP-5120: až 120 obrazů/min., DP-5130: až 170 obrazů/min.

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)

Maximální velikost originálu: A4, Legal, Banner až 1900 mm

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPB)

komprese/vysoko komprimované PDF), Prohledavatelné PDF (volitelné), formáty MS Office (volitelné)

Funkcionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNÉ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Paměť faxu: 170 MB

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: Max. 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2.0 sekundy/list

Adresář: 2000 položek

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi

Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi

Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi

Půltóny: 256 odstínů

Maximální velikost originálu: A4/Legal, Banner až 1600 mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dolaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4.

Zásobník toneru TK-5315K: mikrojemný černý toner na 24,000 stran A4

Zásobník toneru TK-5315C, TK-5315M, TK-5315Y: mikro jemný

azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 18,000 stran A4

WT-5191: odpadní nádoba na toner na 44,000 stran (při 5%

pokrytí; čb:barva = 7:3)

Spónkový zásobník SH-10: 3 x 5,000 sponek pro DF-5100/

DF-5110/DF-5120

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax Systém 10 (X): max. 2:Super G3 Fax, síťový fax

Internet Fax Kit (A): volitelný doplněk pro Fax Systém 10 (X), T.37 přes SMTP/POP3 server

Reverzní podavač dokumentů DP-5100: 75 listů, 50–120 g/m²

Jednoprůchoďový podavač dokumentů DP-5120:

100 listů, 50–120 g/m²

Jednoprůchoďový podavač dokumentů DP-5130:

270 listů, detekce podání více originálů najednou, detekce sešitých originálů, 50–120 g/m²

Zásobník papíru PF-5120: 1x500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5,

B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Zásobník papíru PF-5130*: 2 x 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6,

B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5140*: 2,000 listů, 60–220 g/m², A4

DT-5100 Odkládací přihrádka: Pro USB klávesnici nebo odkládání dokumentů

Interní oddělovací přihrádka JS-5100: na 100 listů, 60–220 g/m², A6 - A4/ Legal

MT-5100:** 5-ti přihrádkový poštovní třídač na 5x100 listů A4,

60-163 g/m², hlavní přihrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²

Interní sešivací finišer dokumentů DF-5100: s výstupem na 300

listů, 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve dvou pozicích

Externí sešivací finišer DF-5110:** 1,000 listů 60–220 g/m²,

sešítí až 50 listů A4 be dvou pozicích

Děrovací jednotka PH-5110: pro DF-5110, 2/4 díry, 60–220 g/m², A4

Externí sešivací finišer DF-5120:** 3,000 listů 60–220 g/m², sešítí

až 50 listů A4 be dvou pozicích, součástí je děrovací jednotka 24 díry, 60–220 g/m², A4 Vedlejší přihrádka: Max. 200 listů A4, 60–220 g/m²

*vyžaduje PF-5120

**instalace MT-5100, DF-5110, DF-5120 vyžaduje instalaci propo-
jovací jednotky AK-5100

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora

pro širokou paletu autentifikačních klíčů

IC Card Reader Holder 11: pro integraci USB IC čtečky karet

Scan Extension Kit (A): skenování do prohledavatelného PDF (integrované OCR), konverze do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx)

IB-50: deska Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

IB-35: Rozhraní Wi-Fi Direct

NK-7100(B): volitelná numerická klávesnice

CB-5110H vyšší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

CB-5110L nižší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

CB-5120H vyšší podstavný stolek: kovový stolek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

CB-5120L nižší podstavný stolek: kovový stolek s úložným

prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 900.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 300.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby

a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do

dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 408ci poskytuje nejenom špičkové barevné tisky, ale díky extrémně odolným komponentům garantuje efektivní a spolehlivý provoz a splní požadavky i těch nejnáročnějších kanceláří. Nabízí vysokou produktivitu v barevném tisku a maximální flexibilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.

HyPAS



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2020DSTASKALFA408CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.