KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.cz

Jednodušše produktivní

Snižte své provozní náklady na minimum s barevným multifunkčním zařízením A4 od společnosti Kyocera. Tento model, navržený speciálně pro střední a velké pracovní skupiny, vyhovuje nejnovějším ekologickým standardům, které pomáhají vaší firmě snížit spotřebu energie a zároveň produkovat kvalitní výtisky při vysokých rychlostech.



TASKalfa MA3500ci

Barevná multifunkční tiskárna formátu A4

Až 35 stran za minutu

Komponenty s dlouhou životností

Specifikace

OBECNÉ

Barevná laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS, platforma HyPAS™
Ovládací panel: 177.8 mm (7 palcový) barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy
Typ: Stolní
Rychlost tisku: až 35 stran A4 za minutu
Rychlost duplexního tisku: 17.5 stran A4 za minutu
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi se sníženou rychlostí
Doba zahřívání: Přibližně 26 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 5.7/7.0 sekund nebo méně černobíle/barevně
Doba do vytištění první kopie: přibližně 6.6/8.1 sekund nebo méně (DP) černobíle/barevně; přibližně 6.1/7.2 sekund nebo méně (ze skla) černobíle/barevně
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Paměť: Standardně 2GB; Max. 3GB + 64GB SSD / 256GB SSD / 512GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot pro volitelný doplněk jiný něž FAX, Slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): bez obalu:
480 × 577.5 × 571.5 mm (bez výstupků)
Hmotnost: bez obalu: přibližně 39 kg (se startovacím tonerem)
Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Tisk: 449.1 W, Kopírování: 479.1 W, Pohotovostní režim: 18.8 W Režim spánku: 0.5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
Provoz zařízení: 51 dB (LpAm)
Pohotovostní režim: 30 dB (LpAm)
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: víceúčelová přihrádka na 100 listů (80 g/m²), 110 listů (64 g/m²), 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Bannerový papír až do délky 1220 mm. Standardní univerzální přihrádka na papír: 250 listů (75 g/m²), 300 listů (64 g/m²), 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 140 až 216 x 356 mm).
Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2,050 listů (75 g/m²), 2,210 listů (64 g/m²)
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Podavač dokumentů: jednoprůchodový podavač dokumentů na 100 listů, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Výstupní kapacita: 250 listů (ekvivalent 80 g/m²) potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy na vyžádání
Fonty/čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPDL3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód (PDF417).
Tiskové funkcionality: přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, e-mailový printing, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, tisk pro Chrome OS
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně).

KOPÍROVAÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskakování prázdných stran, automatická korekce obrazu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: sken do emailu, sken do FTP, sken do SMB, sken na USB, síťový TWAIN, WIA, WSD sken, Chrome OS (sken), AirPrint, Mopria.
Rychlost skenování jednostranně: 60 ipm (300 dpi, A4, černobíle); 40 ipm (300 dpi, A4 barevně)
Rychlost skenování oboustranně: 100 ipm (300dpi, A4, černobíle); 80 ipm (300 dpi, A4, barevně)
Rozlišení skenování: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (defaultně) , 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi , 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi×1200dpi (TWAIN driver, WIA driver), 256 odstínů pro každou barvu
Max. velikost: A4, Legal, Banner (max. 915 mm).
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR.
Typy souborů: TIFF (MMR/JPEG komprese), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG komprese), PDF/A-1, PDF/A-2, vysoko komprimované PDF šifrované PDF, MS Office soubory (volitelně), prohledávatelné PDF (volitelně)
Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran, vymazávání okrajů, digitální podpis (vyžaduje instalovaný SSD), automatická korekce obrazu (DP)

FUNKCE FAXU

Kompatibilita: Super G3
Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps.
Přenosová rychlost: Max. 3 sekund (JBIG).
Rychlost skenování: 2.5 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek (osobní), 50 položek (skupinové)
Rozlišení faxu:
Normální: 8 bodů/mm x 3.85 řádků/mm (200 x 100 dpi)
Kvalitní: 8 bodů/mm x 7.7 řádků/mm (200 x 200 dpi)
Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15.4 řádků/mm (200 x 400 dpi)
Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15.4 řádků/mm (400 x 400 dpi)
Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH.
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru při 5% pokrytí.
Zásobník toneru TK-5405K: černý toner na 17,000 stran A4
Zásobník toneru TK-5405Y, TK-5405M, TK-5405C: žlutý, purpurový a azurový toner na 10,000 stran A4 Startovací černý toner na 6,000 stran A4
Startovací toner žlutý, purpurový a azurový na 5,000 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5150 (max. 3 jednotky): Max. 550 listů (75 g/m²), 600 listů (64 g/m²), 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92.1 × 165.1 (Com6), 114×162 (Youkei2)
Rozšíření paměti: 1GB/2GB
Volitelná úložiště pro snadnou správu dokumentů:
HD-17 SSD hard disk: 64GB
HD-18 SSD hard disk: 256GB
HD-19 SSD hard disk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Skenování do prohledávatelného PDF (integoravné OCR) nebo do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx), vyžaduje instalovaný HDD nebo SD kartu
Product Library 14: Instalační DVD

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
Volitelné rozhraní:
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) s Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) s Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace o konektivitě najdete na webových stránkách Kyocera. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center, RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti Kyocera. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

HyPAS AirPrint mopria Wi Fi CERTIFIED

KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023MA3500ci/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.