

Spolehlivost na dosah ruky

Tiskárna TASKalfa MA4500ci je vyrobena z renomovaných komponentů Kyocera s dlouhou životností a pomáhá snižovat množství odpadu a splňuje nejnovější ekologické normy. Díky krátké době do tisku první strany si uživatelé mohou užívat rychlý a spolehlivý tisk od okamžiku zapnutí zařízení.



TASKalfa MA4500ci



**Barevná a černobílá MFP
formátu A4**

Až 45 stran za minutu

Mimořádně nízké provozní náklady

Volitelná funkce Wi-Fi Direct

OBECE

Barevná laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS, platforma HyPAS™

Ovládací panel: Plnobarevný dotykový displej o průměru 177,8 mm (7 palců), reproduktor pro oznamování úloh

Typ: Stolní

Rychlost tisku: až 45 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního tisku: až 22,5 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1 200 × 1 200 dpi tisk při snížené rychlosti, 600 × 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 26 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: Přibližně 5,1/6,2 sekundy nebo méně v černobílém/barevném režimu.

Doba do vytištění první kopie: Přibližně 5,9/7,2 sekundy nebo méně (DP) v černobílém/barevném režimu. Přibližně 5,7/6,7 sekundy nebo méně (ze skla) v černobílém/barevném režimu.

Procesor: Dvoujádrový procesor ARM Cortex-A9 1,2 GHz

Paměť: Standardně 2 GB; Max. 3GB + 64GB SSD / 256GB SSD / 512GB SSD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), volitelná bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 × slot eKUIO pro volitelná zařízení jiná než FAX, slot pro volitelnou kartu SD

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (š x h x v): Bez obalu: 480 × 576,5 × 598,5 mm (bez výčnělků).

Hmotnost: bez obalu: cca 40 kg (se startovacím tonerem)

Zdroj napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 604,1 W, Kopírování: 610,1 W, Pohotovostní režim: 18,8 W

Režim spánku: 0,5 W (výchozí nastavení)

Hluk (hladina akustického tlaku: ISO 7779/ISO 9296):

Kopírování/tisk: 54 dB (LpA)

Pohotovostní režim: 30 dB (LpA)

Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE

Tato jednotka je vyrobena v souladu s normou kvality ISO 9001 a ekologickou normou ISO 14001.

PAPER HANDLING

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,1 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: víceúčelová příhrádka na 100 listů (ekvivalent 75 g/m²), 110 listů (ekvivalent 64 g/m²); 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Banner do 1220 mm; Standardní univerzální příhrádka na papír: 550 listů s gramáží 75 g/m², 600 listů s gramáží 64 g/m²; 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Uživatelský formát (105 x 140 až 216 x 356 mm); Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2 850 listů s gramáží 75 g/m², 3 110 listů s gramáží 64 g/m².

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka; 60-163 g/m²; A4 (Legal) - A6R (Statement)

Výstupní kapacita: 500 listů (odpovídá 80 g/m²) potiskem dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: (5c/XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm.

Operační systémy: Všechny současné operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a na vyžádání i další operační systémy

Pisma/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417).

Něho funkcionality: Šířovaný přímý tisk PDF, tisk IPP, tisk e-mailem, tisk WSD, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, proof and hold, soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy úloh

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně)

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: Max. velikost: A4/Legal

Průběžné kopírování: 1-999

Rozsah zoomu: 25-400 % v krocích po 1 %

Přednastavené poměry zvětšení: 5 zmenšení / 5 zvětšení.

Rozpoznávání originálů: Text + fotografie, Fotografie, Text, Schéma/mapa, Tištěný dokument

Digitální funkce: Skenovat jednou - kopírovat vícekrát, elektronické třídění (srovnávání), kopírování průkazů totožnosti, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskočení prázdné stránky

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování do SMB, skenování do USB, skenování TWAIN, WIA/Scan, ChromeOS (skenování), AirPrint, Mopria.

Rychlost skenování jednostranně: 60 ipm (300 dpi, A4, černobíle); 20 ipm (300 dpi, A4, barevně); 120 ipm (300 dpi, A4, černobíle); 100 ipm (300 dpi, A4, barevně)

Rychlost skenování oboustranně: 100 ipm (300 dpi, A4, černobíle); 80 ipm (300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skeneru: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver, WIA/Driver); 256 odstínů pro každou barvu

Max. velikost: A4, Folio (Legal)

Rozpoznávání originálů: Text, fotografie, text + fotografie, světlý text, optimalizováno pro OCR.

Typy souborů: TIFF (komprese MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (komprese MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (vysoká komprese), šifrovaný PDF, soubor MS Office (volitelně), PDF s možností vyhledávání (volitelně)

Funkcionality: Barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, vynechání prázdné stránky

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps.

Přenosová rychlost: Max. 3 sekund (IBIG).

Rychlost skenování: 2,5 sekundy nebo méně

Adresář: 200 položek (osobní), 50 položek (skupinové)

Rozlišení faxu:

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm (200 x 100 dpi)

Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm (200 x 200 dpi)

Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm (200 x 400 dpi)

Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm (400 x 400 dpi)

Půltóny: 256 odstínů

Max. velikost originálu: A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH.

Kapacita paměti: 45 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání, volitelný internetový fax, duální fax s druhým faxovým systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru při 5% pokrytí.

Sada toneru TK-5415K: Mikrojemný toner černé barvy na 20 000 stran A4

TK-5415Y, TK-5415M, TK-5415C: Mikrojemný toner žlutý, purpurový, azurový na 13 000 stran A4;

Startovací toner: černý na 8 000 stran, žlutý, purpurový a azurový na 6 000 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5150: vnitřní kapacita podavače: max. 550 listů s gramáží 75 g/m², 600 listů s gramáží 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6)

Rozšíření paměti: 1 GB

Úložná zařízení pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 Pevný disk SSD: 64 GB

HD-18 Pevný disk SSD: 256 GB

HD-19 Pevný disk SSD: 512GB

Scan Extension Kit (A): Skenování do prohlídatelského PDF (vestavěné OCR) nebo do MS Office (docx, xlsx, pptx) - je potřeba HD nebo SD karta.

BEZPEČNOST (VOLITELNÉ)

UG-33: podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz and 5-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

Product Library 14: Instalační DVD

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace o konektivitě najdete na kyoceradocumentsolutions.cz. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti The Kyocera Companies. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

AGU2023MA4500ci/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz